

Caratteristiche Tecniche

Modello	NB 1000 L	NB 1500 L	NB 2000 L	NB 3000 L
Potenza nominale e reale (VA / W)	1000 / 800	1500 / 1200	2000 / 1600	3000 / 2400
Tecnologia	LINE INTERACTIVE			
Classificazione	VI – SS – 122 secondo EN 62040 - 3			

Funzionamento da rete

Tensione ingresso (Vac)	175 ÷ 290
Frequenza ingresso (Hz)	45-65 Hz (al di fuori di questo range l'UPS funziona da batteria)
Tensione di uscita (Vac)	200 ÷ 240 selezionabile
Rendimento AC-AC	98%

Funzionamento da batteria

Tensione (Vac) di uscita	230 ± 5% (da 200 a 240 selezionabile)
Frequenza (Hz) di uscita	50 / 60 ± 0,3Hz con selezione automatica
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura
Distorsione della forma d'onda uscita	Con carico lineare ≤ 5%
Tempo di trasferimento rete / batteria	Tipico 5ms, Massimo 8ms

Alarmi

Manca rete	Frequenza di segnalazione ogni 4sec, tacitazione automatica dopo 60sec o manuale
Sovraccarico in funzionamento da rete	≤110% l'UPS si spegnerà entro 120sec; ≤125% entro 60sec; ≤150% entro 10sec
Sovraccarico in funzionamento da batteria	≤110% l'UPS si spegnerà entro 60sec; ≤125% entro 10sec; ≤150% shutdown immediato
Corto circuito	≥20ms spegnimento automatico del sistema, Protezione a mezzo di fusibile

Batteria

Tensione (Vdc) / n° batterie	24 / 2	36 / 3	48 / 4	
Tempo di ricarica	90% della totale capacità dopo 8 ore			
Autonomia (carico tipico 80%)	7 / 10 minuti	5 / 8 minuti	6 / 10 minuti	5 / 8 minuti

Connessioni

Connessione ingresso	Spina IEC 10 A		
Prese di uscita	3 x IEC 10 A	6 x IEC 10 A	
Cavi a corredo	1 x alimentazione IEC10 A/schuko, 2 x alimentazione utenze IEC/IEC 10 A, USB		

Display ed Interfaccia

Display	LDC interattivo
Porta comunicazione seriale	USB
Filtro LAN / tel	RJ11 / RJ45 320 joules
Schede opzionali	Scheda di rete SNMP a 1 o 3 porte interna, versione MINI con possibilità di connessione accessori per monitoraggio ambientale

Standard

Sicurezza / Compatibilità EMC	EN 62040-1 / EN 62040-2 (marcatura CE)
Surge Capability	EN 61000-3

Altro

Funzioni "ECO"	Auto Power Off settabile per carico <3%			
Grado di protezione	IP20			
Temperatura (°C) e umidità relativa (%)	0 ÷ 40 10 ÷ 90 (senza condensa)			
Rumore udibile (dB a 1 mt)	≤ 50			
Dimensioni (l x p x h) mm	145 x 350 x 215	145 x 410 x 215	190 x 470 x 340	
Peso netto / lordo (kg)	12,2 / 13,2	14,2 / 15,2	18,5 / 19,8	28,1 / 30,2